



БОРОНА СРЕДНЯЯ ЗУБОВАЯ **STELLAR**

Производитель: АО «СТЕЛЛАР», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, 13Б



БОРОНА СРЕДНЯЯ ЗУБОВАЯ (БСЗ) STELLAR

Бороны средние зубовые STELLAR предназначены для закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков; обработки паров; рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см); разбивания комков и выравнивания поверхностного слоя почвы; уничтожения проростков и всходов сорняков; заделки удобрений; боронования посевов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Показатель	БС3-15	БС3-19	БС3-21	БС3-25
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м	8,1/15,0/1,0	8,2/19,0/1,0	8,2/21,0/1,0	8,2/25,0/1,0
Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м	12,5/3,9/2,6	14,0/3,9/2,6	15,6/3,9/2,6	17,3/3,9/2,6
Масса, т	2,6	3,0	3,3	3,8
Ширина захвата, м	15	19	21	25
Количество установленных борон БЗСС, шт.	15	19	21	25
Масса одной бороны БЗСС, кг	46,5	46,5	46,5	46,5
Шаг зубьев, мм	50	50	50	50
Глубина обработки почвы, см	до 8	до 8	до 8	до 8
Требуемая мощность трактора (колесного), л.с.	80-100	100-130	130-150	150-175
Тяговый класс, тс	1,4-2	2-3	2-3	3
Рабочая скорость, км/ч	8-12	8-12	8-12	8-12
Производительность за час при скорости 10 км/ч, Га	15	19	21	25
Транспортная скорость, км/ч	30	30	30	30
Радиус поворота (min), м	11	12	13	14

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1. Рама изготовлена из профиля квадратного сечения (150х150х8 мм), сталь марки 09Г2С.
- 2. Благодаря перекрытию колесного следа рабочими органами на поле не остаётся необработанных участков, которые могли бы создать проблемы на предпосевном этапе, и, как следствие, повлиять на равномерность всходов.
- 3. Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия.
- 4. Усиленная борона БЗСС собственного производства.
- 5. Простая конструкция с минимальным количеством точек смазки и регулировки позволяет сократить время подготовки бороны к работе.
- 6. Полимерное окрашивание бороны отличная защита от коррозии и долговечность использования, высокая стойкость покрытия к истиранию.

